


# TL 싱크로 폴리 표준 치수표 (축홀가공 타입)

## L형

(폴리 치형 치수)




(폴리 형상)



A 형

B 형

B<sub>1</sub> 형



AF형, BF형 플랜지는 폴리 본체에 부착되어 있지 않습니다. 사용해야 할 경우 부착요령 (S-188페이지)를 참조하여 주십시오.

(폴리 호칭)

(예) 30 L 050 B  
 ————— 폴리 형상 (B형)  
 ————— 폴리 호칭폭 (벨트폭 0.5인치 : 12.7mm용)  
 ————— 폴리 치형 (L형)  
 ————— 폴리 잇수 (30개)

L050 (벨트폭 : 12.7mm용)

는 재고판매 하고 있습니다.

단위 : mm

잇수	형상	재질	dp	do	W	ℓ	WA	S	B	db	d			폴리 예상 질량 (kg)		플랜지 품 번
											MAX		MIN	A	B, B <sub>1</sub>	
											A	B, B <sub>1</sub>	A, B, B <sub>1</sub>			
10	A,B	기계용 탄소강재	30.32	29.56	19	31	14	2.5	12	22	19	12	8	0.08	0.11	F 3925
12	A,B		36.38	35.62	19	31	14	2.5	12	27	22	17	8	0.12	0.17	F 453
14	A,B		42.45	41.68	19	31	14	2.5	12	30	27	20	10	0.17	0.22	F 4836
15	A,B		45.48	44.72	19	31	14	2.5	12	30	29	20	10	0.19	0.25	F 4836
16	A,B		48.51	47.75	19	31	14	2.5	12	32	32	20	10	0.23	0.29	F 5541
18	A,B		54.57	53.81	19	31	14	2.5	12	36	37	24	12	0.29	0.38	F 6146
19	A,B		57.61	56.84	19	31	14	2.5	12	40	40	26	12	0.33	0.44	F 6751
20	A,B		60.64	59.88	19	31	14	2.5	12	40	42	26	12	0.37	0.48	F 6751
21	A,B		63.67	62.91	19	31	14	2.5	12	45	45	30	12	0.41	0.55	F 7056
22	A,B		66.70	65.94	19	31	14	2.5	12	45	47	30	12	0.45	0.59	F 7761
23	A,B		69.73	68.97	19	31	14	2.5	12	45	50	30	12	0.50	0.64	F 7761
24	A,B		72.77	72.00	19	31	14	2.5	12	50	52	34	12	0.55	0.72	F 8366
25	A,B		75.80	75.04	19	31	14	2.5	12	50	55	34	12	0.60	0.77	F 8366
26	A,B		78.83	78.07	19	31	14	2.5	12	50	57	34	12	0.65	0.83	F 8871
28	A,B		84.89	84.13	19	31	14	2.5	12	50	62	34	12	0.76	0.94	F 9575
30	A,B		90.96	90.20	19	31	14	2.5	12	56	67	36	15	0.88	1.0	F 9980
32	A,B		97.02	96.26	19	31	14	2.5	12	56	73	36	15	1.0	1.2	F 10385
34	A,B		103.08	102.32	19	31	14	2.5	12	63	77	39	15	1.1	1.4	F 11595
36	A,B		109.15	108.39	19	31	14	2.5	12	63	82	39	15	1.2	1.5	F119100
40	A,B		121.28	120.51	19	31	14	2.5	12	63	93	39	20	1.5	1.8	F131110
42	A,B		127.34	126.58	19	31	14	2.5	12	63	98	39	20	1.7	2.0	F135115
44	A,B		133.40	132.64	19	31	14	2.5	12	71	103	44	20	1.9	2.2	F140120
48	A,B		145.53	144.77	19	31	14	2.5	12	71	113	44	20	2.3	2.6	F152130
50	A,B		151.60	150.83	19	31	14	2.5	12	71	118	44	20	2.5	2.8	F160140
60	B <sub>1</sub>	회주철	181.91	181.15	19	31	—	—	12	71	—	44	20	—	4.0	—
72	B <sub>1</sub>		218.30	217.53	19	31	—	—	12	80	—	50	25	—	5.8	—
84	B <sub>1</sub>		254.68	253.92	19	31	—	—	12	80	—	50	25	—	7.8	—

d MAX 치수의 키-홈 가공은 별도 상담하여 주십시오.