

S8M · DS8M형 기준 전동용량표 (60mm폭당)

단위 : kW

소 폴 리 잇 수		40	44	48	50	60	72	84	96	120
피치원직경 (mm)		101.86	112.05	122.23	127.32	152.79	183.35	213.90	244.46	305.58
소 폴 리 회 전 수 (m p r)	575	8.43	9.27	10.10	10.52	12.62	15.11	17.60	20.07	24.16
	690	10.10	11.11	12.11	12.61	15.11	18.10	21.06	23.99	28.82
	725	10.61	11.67	12.72	13.25	15.87	19.00	22.10	25.17	30.22
	870	12.72	13.99	15.27	15.87	19.00	22.72	26.39	30.01	35.92
	950	13.88	15.26	16.63	17.31	20.71	24.75	28.73	32.64	38.99
	1160	16.92	18.58	20.24	21.07	25.17	30.01	34.75	39.36	46.74
	1425	20.71	22.74	24.75	25.75	30.69	36.47	42.05	47.41	55.75
	1750	25.31	27.76	30.18	31.38	37.27	44.06	50.48	56.48	65.39
	2850	40.22	43.87	47.41	49.14	57.30	65.88	72.90	78.08	81.94
	3450	47.78	51.89	55.82	57.70	66.29	74.45	79.82	81.94	76.99
	50	0.73	0.81	0.88	0.92	1.10	1.32	1.54	1.76	2.13
	100	1.47	1.61	1.76	1.83	2.20	2.64	3.08	3.52	4.26
	200	2.94	3.23	3.52	3.67	4.40	5.28	6.16	7.04	8.50
	300	4.40	4.84	5.28	5.50	6.60	7.92	9.23	10.54	12.73
	400	5.87	6.45	7.04	7.33	8.79	10.54	12.29	14.03	16.92
	500	7.33	8.06	8.79	9.16	10.98	13.16	15.33	17.49	21.08
	600	8.79	9.67	10.54	10.98	13.16	15.76	18.35	20.93	25.18
	700	10.25	11.27	12.29	12.80	15.33	18.36	21.35	24.33	29.22
	800	11.71	12.87	14.03	14.61	17.49	20.93	24.33	27.69	33.19
	900	13.16	14.46	15.76	16.41	19.64	23.48	27.27	31.00	37.08
회 전 수	1000	14.61	16.05	17.49	18.21	21.78	26.01	30.18	34.26	40.88
	1100	16.05	17.64	19.21	20.00	23.91	28.52	33.05	37.47	44.57
	1200	17.49	19.22	20.93	21.78	26.01	31.00	35.87	40.61	48.15
	1300	18.93	20.79	22.63	23.55	28.11	33.45	38.65	43.68	51.61
	1400	20.36	22.35	24.33	25.31	30.18	35.87	41.38	46.67	54.94
	1500	21.78	23.91	26.01	27.06	32.23	38.26	44.05	49.59	58.12
	1600	23.20	25.45	27.69	28.80	34.26	40.61	46.67	52.41	61.15
	1700	24.61	26.99	29.35	30.52	36.27	42.92	49.23	55.15	64.02
	1800	26.01	28.52	31.00	32.23	38.26	45.19	51.71	57.79	66.71
	1900	27.41	30.04	32.64	33.92	40.22	47.41	54.13	60.32	69.22
회 전 수	2000	28.80	31.55	34.26	35.60	42.15	49.59	56.48	62.74	71.54
	2200	31.55	34.53	37.47	38.91	45.93	53.79	60.93	67.23	75.55
	2400	34.26	37.47	40.61	42.15	49.59	57.79	65.05	71.22	78.66
	2600	36.94	40.35	43.68	45.31	53.11	61.54	68.79	74.65	80.78
	2800	39.57	43.17	46.67	48.38	56.48	65.05	72.13	77.47	81.85
	3000	42.15	45.93	49.59	51.36	59.70	68.28	75.03	79.65	81.77
	3200	44.68	48.63	52.41	54.25	62.74	71.22	77.47	81.14	80.47
	3400	47.16	51.25	55.15	57.03	65.61	73.84	79.41	81.88	
	3600	49.59	53.80	57.79	59.69	68.28	76.14	80.83	81.84	
	3800	51.95	56.26	60.32	62.24	70.75	78.08	81.69	80.96	
회 전 수	4000	54.25	58.64	62.74	64.67	73.00	79.65	81.96		
	4500	59.70	64.20	68.28	70.15	77.63	81.83	79.85		
	5000	64.67	69.13	73.00	74.71	80.66	81.26			
	5500	69.13	73.36	76.82	78.25	81.93				
	6000	73.00	76.83	79.65	80.66	81.26				

표시범위에서의 사용은 벨트속도가 33m/s이상이므로 폴리의 밸런스를 잡고 사용하여 주십시오.