

S2M · DS2M형 허용장력표 (4mm폭당)

단위 : N

소 폴 리 잇 수		14	15	16	18	20	22	24	26	28	30	32
피치원직경 (mm)		8.91	9.55	10.19	11.46	12.73	14.01	15.28	16.55	17.83	19.10	20.37
소 폴 리 회 전 수 (m p r)	725	27	30	31	33	35	36	37	37	37	37	37
	870	26	28	30	32	34	35	35	36	36	36	36
	950	25	27	29	31	33	34	34	35	35	35	35
	1160	24	26	28	30	31	32	33	33	34	34	34
	1425	22	24	26	28	30	31	31	32	32	32	32
	1750	21	23	24	27	28	29	30	30	30	31	31
	2850	17	19	21	23	24	25	26	26	27	27	27
	3450	16	18	19	21	23	24	25	25	25	25	25
	50	48	50	52	54	55	56	57	57	58	58	58
	100	43	45	46	49	50	51	52	52	52	52	52
	200	37	39	41	43	45	46	46	47	47	47	47
	300	34	36	38	40	42	43	43	44	44	44	44
	400	32	34	36	38	39	40	41	41	42	42	42
	500	30	32	34	36	38	39	39	40	40	40	40
	600	29	31	33	35	36	37	38	38	39	39	39
	700	28	30	31	34	35	36	37	37	37	38	38
	800	27	29	30	33	34	36	36	36	36	37	37
	900	26	28	29	32	33	34	35	35	36	36	36
	1000	25	27	29	31	32	33	34	34	35	35	35
	1100	24	26	28	30	32	33	33	34	34	34	34
	1200	24	26	27	30	31	32	33	33	33	33	33
	1300	23	25	27	29	30	31	32	32	33	33	33
	1400	22	24	26	28	30	31	31	32	32	32	32
	1500	22	24	26	28	29	30	31	31	32	32	32
	1600	21	23	25	27	29	30	30	31	31	31	31
	1700	21	23	25	27	28	29	30	30	31	31	31
	1800	21	23	24	26	28	29	30	30	30	30	30
	1900	20	22	24	26	28	29	29	30	30	30	30
	2000	20	22	23	26	27	28	29	29	29	29	29
	2100	19	21	23	25	27	28	28	29	29	29	29
	2200	19	21	23	25	26	27	28	28	29	29	29
	2300	19	21	22	25	26	27	28	28	28	28	28
	2400	18	20	22	24	26	27	27	28	28	28	28
	2500	18	20	22	24	25	26	27	27	28	28	28
	2600	18	20	21	24	25	26	27	27	27	27	27
	2700	17	19	21	23	25	26	26	27	27	27	27
	2800	17	19	21	23	25	26	26	27	27	27	27
	2900	17	19	21	23	24	25	26	26	27	27	27
	3000	17	19	20	23	24	25	26	26	26	26	26
	3200	16	18	20	22	24	25	25	26	26	26	26
	3400	16	18	19	22	23	24	25	25	25	25	25
	3600	15	17	19	21	23	24	24	25	25	25	25
	3800	15	17	18	21	22	23	24	24	25	25	25
	4000	14	16	18	20	22	23	23	24	24	24	24
	4200	14	16	18	20	21	22	23	23	24	24	24
	4400	14	16	17	20	21	22	23	23	23	23	23
	4600	13	15	17	19	21	22	22	23	23	23	23
	4800	13	15	17	19	20	21	22	22	23	23	23
	5000	13	15	16	19	20	21	22	22	22	22	22
	5500	12	14	16	18	19	20	21	21	22	22	22
	6000	31	13	15	17	19	20	20	21	21	21	21
	6500	11	13	14	17	18	19	20	20	20	20	20
	7000	10	12	14	16	18	19	19	20	20	20	20
	7500											
	8000											
	8500											
	9000											

표시범위에서의 사용은 벨트의 수명이 단축되므로 피하여 주십시오.